

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|------------|----|-------|------------|
| Indhold: | Bekendtgørelse om kloakarbejde | Forfatter: | KM | Dato: | 07-09-2010 |
|----------|--------------------------------|------------|----|-------|------------|

Uddrag fra "Bekendtgørelse om kloakarbejde" på arbejdstilsynets hjemmeside 7. september 2010:

Kilde: http://at.dk/REGLER/Bekendtgørelser/K/SAM-Kloakarbejde-mv-473-.aspx?sc_lang=da

Kapitel 5 - Særlige regler om arbejdets udførelse

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 19. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes.

Stk. 2. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v.

Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden fare for eksplosion, forgiftning eller kvælning.

Stk. 3. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse.

Kapitel 10 - Straf

§ 46. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-43.

§ 47. Med bøde eller hæfte straffes den arbejdsleder, der overtræder § 3, stk. 1, § 5, stk. 3 og 4, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 13, stk. 1 og 2, §§ 19-22, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-28, § 30, stk. 3, § 32, stk. 4, § 39, stk. 2, § 41 og § 43.